

**Sede Legale e Amministrativa:**

Via A. Volta, 22
20094 Corsico MI
Tel. 02-45864671
Fax 02-45864423
www.soltecno.com

Uffici Commerciali e Magazzino:

Via delle Industrie – SP 20
26010 Bettolino di Salvirola CR
Tel. 0373-270405
Fax 0373-270397
Email: info@soltecno.com

SCHEDA TECNICA**LUBROFLUID 18**

OLIO PER FILTRI ARIA

GENERALITA': Olio di natura paraffinica, particolarmente additivato in funzione antiruggine, utilizzato per la lubrificazione di impianti di aria compressa. L'appropriata viscosità e l'alto indice di viscosità garantiscono la massima efficacia lubrificante, anche in presenza di grandi escursioni termiche. L'ottima resistenza all'ossidazione, il buon potere antiruggine e l'elevata demulsività sono caratteristiche a garanzia del buon funzionamento degli impianti, con sensibile riduzione dei costi di manutenzione. L'olio LUBROFLUID 18 non forma morchie o depositi di alcun genere, preservando nelle migliori condizioni gli impianti di linea d'aria compressa, siano essi grandi o piccoli.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Aspetto	liquido
Formato	lattina da 1 litro – fusto da 5 l – 20 l
Colore	paglierino
Odore	caratteristico
Densità ASTM D 1298	0.865 kg/l a 15°C
Viscosità a 40°C ASTM D 1298	20.5 – 22 cSt
Indice di viscosità ASTM D 2270	> 97
Infiammabilità V.A. ASTM D 92	185°C
Punto di scorrimento ASTM D 97	-22°C

ETICHETTATURA DI PERICOLO:

Nessuna

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE:

Nessuno

Prodotto ad uso professionale ed industriale

Rev.: 2 – dicembre 2017

Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.